

MACCHINA TRACCIALINEE

CARATTERISTICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO RICHIESTE

Motore

da 11HP con avviamento a strappo autoavvolgente, alimentato con benzina verde, sistema automatico che arresta il funzionamento in caso di olio insufficiente, frizione che facilita l'avviamento ed al minimo dei giri esclude tutte le altre funzioni, serbatoio carburante: min lt.6

Compressore

almeno lt. 500 al minuto, bicilindrico, bistadio.
dotato di valvola limitatrice per regolazione automaticamente della portata d'aria.

Serbatoio vernice

almeno lt. 90 collaudato ISPESL con agitatore.

Pistola

ad apertura interna pneumatica speciale per vernici normali o rifrangenti per strisce da cm. 10 a cm. 20 (mod. standard) adatta anche a verniciature su superfici già verniciate da riprendere.

Trazione

oleodinamica con motoriduttori calettati direttamente sulle ruote posteriori.
regolazione di velocità, messa in folle e freno motore con unico comando.
dispositivo di blocco motore in caso di rilascio del manubrio da parte dell'operatore.
dispositivi di comando e controllo a portata diretta dell'operatore.
freno di stazionamento sulla ruota anteriore con comando a leva.

Dispositivo d'intermittenza pneumatico

Carrello portaoperatore

Macchina corredata di tutti i dispositivi di sicurezza come da norme CE

Utilizzo prevalente su strade asfaltate della Provincia di Salerno.

Ipotesi di acquisto e/o noleggio della durata di 40/60 gg.

Addestramento all'uso per nostri operatori.